# FERTIGELEMENTE: ❑ BESTELLUNG ❑ ANFRAGE

HEYDEBRECK®
Maßstab für Qualität im Rollladenbau!

HEYDEBRECK GmbH
Gewerbering 8 • D-85659 Forstern
Tel: 08124 - 446 770 • Fax: 08124 - 446 7741
E-mail: info@heydebreck.com

Absender:

Firma: _____ Straße: _____ PLZ / Ort: _____

Datum: _____ Kom: _____ Lieferung / KW: _____

rollgeformte Kästen:

20° abgeschrägt | 45° abgeschrägt | 90° | halbrund | viertelrund



❑ ❑ ❑ ❑ ❑

stranggepresste Kästen:

20° abgeschrägt Revision vorne | 20° abgeschrägt Revision unten | 90° | halbrund | Putzträgerelement



❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ Rechtsrollerblende (gegen Aufpreis)

Sicherheit:

❑ Protecto
❑ RC2
❑ RC3

| Fertigmaß in cm | | | | Roller | | Blendkasten | | | Panzer | | | | Bedien-seite v. innen | | Bedienung | | | | | | | | | | | | Führungsschienen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Profiltyp | | | | | | innerhalb | | | | | | | außerhalb | | | | | | Bohrung | | | | | | |
| Position | Stück | Breite in cm | Höhe in cm | L | R | Farbe | Größe | Insektenschutz | ALU Mini (8 x 37) | ALU Maxi (13 x 52)* | Sonstiges | Profil-farbe | L | R | Gurt | Schnur | Kegelradgetriebe | Gurtgetriebe | Motor | Motor mit Funk | Motor mit Solar | Gurt 23 mm | verstb. außenl. Gurtscheibe | Kegelradgetriebe | 53/22/53 | 45/22/45 | geschlossen | | | ohne | Rundabd. | Sonstiges (z.B. Profiltyp) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Auf Wunsch können auch ALU Panzer 13,5/52 eingesetzt werden (siehe Aufpreis).

Bedienelemente

| | weiß | braun |
|---|---|---|
| ❑ Gurtwickler schwenkbar | ☐ | ☐ |
| ❑ Siralwickler schwenkbar | ☐ | ☐ |
| ❑ Schnurwickler schwenkbar | ☐ | ☐ |
| ❑ Unterputz-Gurtwickler | ☐ | ☐ |
| ❑ Federwellenbedienung | | |
| ❑ Gurtumlenkung | | |

Sonderausführungen

- ❑ Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ auf Bedienseite
- ❑ Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ beidseitig
- ❑ Kombination _____ -teilig mit _____ Bedienungen, Pos. _____
- ❑ Kombination _____ -teilig mit durchgehender Welle, Pos. _____
- ❑ Alu-Aussteller, Farbe: _____
- ❑ Schubriegel
- ❑ Zylinderschloß
- ❑ Bedienungsaustritt (bitte Zeichnung beifügen)

- ❑ Motor m. elektr. Abschaltung
- ❑ Motor mit NHK
- ❑ Schalter
- ❑ Handsender f. Funkmotor
- ❑ Wandsender f. Funkmotor
- ❑ Abrollsicherung
- ❑ Hochschiebesicherung
- ❑ Starrer Wellenverbinder f. Elektro - Motoren
- ❑ Motorkabel in Sonderlänge _____ cm

Kurbelgestänge weiß

- ❑ gestreckte Länge_____cm
- ❑ Abgang 90°
- ❑ Abgang 45°
- ❑ Kupplungstrichter
- ❑ Wandstärke _____cm

Motor

- ❑ Elero
- ❑ Becker
- ❑ Somfy

Zubehör

- ❑ Ladegerät (Solarantrieb)