



Sicherheitsselement RC3

Einbaufertiges Rollladenelement, Blende aus 3 mm stranggepresstem Aluminium, 4-seitig geschlossen, pulverbeschichtet. Alublende dreiteilig, Unterteil 45°abgeschrägt als Revisionsdeckel, mit Stahlbolzen verriegelt. Blendkappen aus Stahl einbrennlackiert. Rollladenpanzer Mini-Bullit aus doppelwandigen, rollgeformten, gehärteten Edelstahl-Profilen in Sonderstärke mit extrem harter Gießharzfüllung, jeder Stab beidseitig mit doppelt geschraubten Sicherheitsarretierungen ausgestattet. Doppelte Hochschiebesicherung mittels durchgehendem Verriegelungsprofil in der Endleiste und durchgehender, stranggepresster Alu-Profilsicherung oberhalb des Panzers mit Aufnahmeprofil direkt an der Welle. Endleiste mit Verstärkungsprofil und Stahleinlage. Alu-Führungsschienen verstärkt mit Sicherungssteg und Hohlkammer 88/35/88, von vorne gebohrt. Stahlwelle 70mm verstärkt 8-kant. Motorbedienung und Funkfernsteuerung mit Wandsender. Geprüft und zertifiziert nach RC3 bis zu einer Größe von 312,5 x 235 cm (Panzermaß). Nur ungelochte Rolladenstäbe. Blendenöffnung nur mit einem Spezial-Werkzeug durchführbar (wird mitgeliefert). Element nur als Linksroller geprüft! Ab 20 kg Panzergewicht mit Abrollsicherung!